

Beste **SCHÜCO**-klant,

Namens **SCHÜCO** International KG willen wij u graag bedanken voor uw vertrouwen in onze producten door uw aankoop.

Om u van een uitstekende kwaliteit te kunnen laten genieten, vragen wij u om de hierop volgende onderhoudsvoorschriften te willen in acht nemen. Mocht om één of andere reden toch nog een vraag rijzen, aarzel dan niet uw leverancier te contacteren voor verdere hulp. Het spreekt voor zich dat zij, samen met ons, graag verder ter uwer beschikking staan.

Alvast veel kwaliteitsgenot !

**SCHÜCO**

Schüco International KG  
Weißenfels Str. 55  
06667 Weißenfels/Borau  
Duitsland  
Tel. 0049 3443 3420  
Fax. 0049 3443 342 1842

#### 1 AANWIJZINGEN VOOR REINIGING EN ONDERHOUD

##### 1.1 Algemeen

In de "SCHÜCO Bestell-und Fertigungskatalog 1" wordt in het hoofdstuk "Verglasungen und Systemzubehör" bladzijde 6-16 t/m 6-18 een overzicht gegeven van door SCHÜCO aanbevolen producten voor reiniging en instandhouding van het uiterlijk van gevelelementen.

##### 1.2

###### PVC-profielen: Verwijderen van verontreinigingen tijdens de fabricage en montagefase ontstaan

Verontreinigingen die ontstaan zijn door bijvoorbeeld de montage van beslag, potloodstrepen aangebracht tijdens de maatvoering zijn met water en normale vloeibare huishoudelijke reinigingsmiddelen die geen schurende bestanddelen bevatten te verwijderen. Schuurmiddelen of oplosmiddel bevattende reinigingsartikelen dienen niet gebruikt te worden.

Bij bijzonder sterke verontreinigingen is het aan te bevelen een speciale PVC reiniger te gebruiken beginnend met een lage scherptheitsgraad. Bij de eindbehandeling dient het totale raamgedeelte behandeld te worden.

##### 1.3

###### PVC-profielen: Onderhoud en schoonhouden na de oplevering van de gevelelementen

Onder normale omstandigheden worden kunststofgevelelementen niet aangetast door milieu-invloeden. Wel treden gebruikelijke verontreinigingen op door opspattend water, stof, algroei en dergelijken. Voor het verwijderen van deze verontreinigingen geldt het navolgende:

- Reinig de gevelelementen nooit droog, dit veroorzaakt krassen;
- Wassen met water waaraan een zachte huishoudelijke zeep is toegevoegd met een zachte vochtige spons bewerkstelligd in de regel het gewenste resultaat;
- Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van ammoniak of chloor
- Gebruik geen agressieve stoffen of aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, terpentijn, thinner, peut en dergelijken
- Gebruik geen schuurmiddelen, staalwol of schuurpons
- Gebruik geen stoomreinigers of hoge druk reinigers.

##### 1.4

###### Glas en beglazingrubbers: Onderhoud en schoonhouden na de oplevering van de gevelelementen

Glas en beglazingrubbers dienen regelmatig gereinigd te worden. Omdat daarbij onvermijdelijk ook de omringende PVC-profielen geraakt zullen worden geldt ten aanzien van de toe te passen reinigingstechniek en -middelen eveneens hetgeen gesteld is onder 4.3. Daarnaast dient geen spiritus aan het was water te worden toegevoegd omdat deze de dichtingsrubbers zullen aantasten. Voor een goede werking van de dichtingsrubbers is het noodzakelijk vuilophopingen te verwijderen. Regelmatig controle van de aandichting van de rubbers ter plaatse van de hoeken is wenselijk.

##### 1.5

###### Waterafvoergaten: Onderhoud en schoonhouden na de oplevering van de gevelelementen

Binnengedrongen water wordt afgevoerd door de waterafvoergaten. Voor een goede werking dient de sponning regelmatig gereinigd te worden zodat geen vuilophoping in/voor de watergaten kan ontstaan.

##### 1.6

###### Ventilatie-roosters: Onderhoud en schoonhouden na de oplevering van de gevelelementen

Voor de goede werking van de ventilatie-roosters in de gevelelementen dienen deze regelmatig gereinigd te worden. Indien van toepassing dienen de reinigingsvoorschriften van de leverancier in acht genomen te worden.

##### 1.7

###### Hang en sluitwerk: Onderhoud en schoonhouden na de oplevering van de gevelelementen

Het hang- en sluitwerk dient regelmatig op goede werking te worden gecontroleerd. Ten minste eenmaal per jaar dient waar nodig gesmeerd te worden met huishoudsmeerolie.

##### 1.8

###### Repareren van beschadigingen: reparatie na de oplevering van de gevelelementen

Voor de reparatie van kleine beschadigingen van witte en gekleurde profielen beschikt SCHÜCO over diverse reparatie sets. Deze zijn in de regel verkrijgbaar via de leverancier van de SCHÜCO gevelelementen. Vraag de leverancier bij twijfel over het al dan niet zelf uitvoeren van een reparatie om advies.

Het onzichtbaar herstellen van beschadigingen is eigenlijk niet mogelijk. Lichte krassen kunnen door poetsen worden weggewerkt, krassen en scheuren daarentegen vragen om een speciale behandeling met behulp van lastechnieken of een twee componenten vulmiddel. Dergelijke herstelwerkzaamheden dienen altijd volgens de voorschriften van SCHÜCO te worden uitgevoerd.